




Technical Data Sheet n° 0498-GB

ENERGY SPRAY LINE



EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER



Felhasználásra
kész



Levegőn 20° C-on:
20-30 perc

LEÍRÁS

Univerzális egykomponensű műanyag alapozó, spray kiszerezésben.

FELHASZNÁLÁS

Speciális termék kis felületi hibák javítására az összes autópárban használatos műanyag fajtához.

KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használat, használatra készen (spray)
- Kiváló közvetlen tapadás műanyag felületekhez
- Gyors száradás
- Biztonságos használat
- Enyhén ezüstre színezve a könnyebb használatért

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szilikonmentesítsünk a következő termékekkel 00660 QUICK CLEANER vagy 00699 HYDROCLEANER.

HASZNÁLAT

Szórással.

Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C

Rétegek száma: 1 réteg

Szórási távolság: 20-25 cm

Javasolt rétegvastagság: 5-10 µ

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l

Ez a termék felhasználásra készen <840 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20°C-on

20-30 perc

ÁTVONHATÓ

Füllerekkel és fedőbevonatokkal a Lechler termékcsaládból megfelelő szikkasztási idő után csiszolás nélkül.

MEGJEGYZÉS

A termék nem alkalmas polietilén(PE) felületek javítására, például egyes motorkerékpár benzin tankja.

Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémékat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

TECHNICAL DATA SHEET N° 0498-GB
UPDATED 10/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL.**