




Technical Data Sheet n° 0500-GB

ENERGY SPRAY LINE



## ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078)



Felhasználásra  
kész



Rétegvastagság  
40-60 µ



Levegőn 20° C-on:  
1-2 óra

### LEÍRÁS

Színes egykomponensű korróziógátló szigetelő fülér, felhasználásra kész, elérhető színek:világos szürke (EL070), sárga (EL072), kék (EL074), piros (EL076), sötét szürke (EL078).

### FELHASZNÁLÁS

Speciális termék az autójavító ipar számára kis és foltjavításokra.

### KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használat, használatra készen (spray)
- Gyors száradás
- Könnyű csiszolhatóság
- Jó szigetelő hatás
- Jó töltőképesség
- Ideális aláfújó színek esetén (színes termék)

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

#### Régi bevonatok

Fedőbevonatot, füllert és gittet szilikonmentesítsük 000660 QUICK CLEANER vagy 00699 HYDROCLEANER használatával, ez után csiszoljuk a felületet.

#### Fém:

Használjunk EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER alapozót a termék előtt.

### HASZNÁLAT

Szórással.

Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C

Rétegek száma: 1-2

Szórási távolság: 20-25 cm

Szikkasztás: 5-10 perc 20°C-on

Javasolt rétegvastagság: 40-60 µ

**DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l**

**Ez a termék felhasználásra készen <840 g/l VOC**

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

**Levegőn 20°C-on**

Pormentes: 5-10 perc

Fogható: 20-30 perc

Csiszolható 1-2 óra után

---

## **CSISZOLÁS**

**Nedves:** P500-as papírral pasztel színekhez, P600-800-as papírral metál és gyöngyház színekhez.

**Száraz:** P320-as papírral paszzel színekhez, P400-as papírral metál és gyöngyház színekhez.

---

## **ÁTVONHATÓ**

Csiszolás után az összes Lechler fedőbevonattal átvonható.

Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémákat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

**TECHNICAL DATA SHEET N° 0500-GB**  
**UPDATED 10/2007**

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL.**