




Technical Data Sheet n° 0501-GB


ENERGY SPRAY LINE



EL090 – ENERGY LINE CLEARCOAT



Felhasználásra
kész



Levegőn 20° C-on:
6 óra

LEÍRÁS

Egykomponensű akril fedőlak.

FELHASZNÁLÁS

Speciális termék az autójavító ipar számára a gyorsjavításokhoz és a foltjavításokhoz. Ezen felül a "csinálj magad" felhasználók számára.

CHARACTERISTICS

- Könnyű használat, használatra készen (spray)
- Jó területi tényezők
- Gyors száradás
- Jó fény
- Jó időjárás ellenállóság
- Jó tapadás sárgarézre, könnyűfémekre és alumíniumra

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Használjunk HYDROFAN bázisfestéket . Engedjük az oldószert teljesen elpárologni (20-30 perc 20°C-on).

Mielőtt fémre szórjuk közvetlenül, szilikonmentesítsük a felületet 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val tökéletesen.

HASZNÁLAT

Szórással.
Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C

Rétegek száma: 2-3

Szórási távolság: 20-25 cm

Szikkasztás: 5-10 perc 20°C-on

Javasolt rétegvastagság: 30-40 µ

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l

Ez a termék felhasználásra készen <840 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20°C-on

Pormentes: 3-5 perc

Fogható: 15-20 perc

Teljes száradás: 6 óra

Polírozás: 6 óra után

MEGJEGYZÉS

FIGYELMEZTETÉS: A terméknek jó az időjárásállósága, ezzel szemben elégtelen az üzemanyagokkal szemben, ezért nem javasolt az üzemanyag tank közelében lévő felületeken használni.

Továbbá a termék alacsony ellenállósági tényezőkkel rendelkezik etil akkhol és különböző agresszív mosófolyadékokkal szemben.

Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémékat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

TECHNICAL DATA SHEET N° 0501-GB
UPDATED 10/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL.**